

## VĚTŠÍ PROSTOR K PŘEMÝŠLENÍ O POSTATNÝCH VĚCECH.

Tiskárna nové generace pro pracovní skupiny nabízí oboustranný tisk ve standardní výbavě a podporuje široké spektrum typů a formátů papíru. V konfiguraci s volitelným síťovým rozhraním (FS-2000DN) zvládne rostoucí požadavky každé menší pracovní skupiny.

- 30 stran za minutu v rozlišení 1200 dpi
- Duplex (oboustranný tisk) v základním provedení
- Přímý tisk PDF z USB Flash Memory disku
- Standardně 64 MB RAM, rozšiřitelná na 576 MB
- Ekologicky příznivá technologie bez produkce ozonu
- Díly s dlouhou životností, snadná údržba

Možnost rozšířit vstupní kapacitu na 1.100 listů různých gramáží a formátů – ideální řešení pro práci v pracovní skupině.



Uživatelsky přívětivý podsvícený LCD displej, ideální umístění ovládacích prvků pro usnadnění práce.



# FS-2000D

## A4 ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA



Technologie ECOSYS je založena na využití dílů s extrémně dlouhou životností. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-2000D/FS-2000DN navržena na 300.000 stran. Vzhledem k této skutečnosti, kdy jediným spotřebním materiálem je toner, jsou u produktů ECOSYS nejnižší náklady na tisk ve své třídě a odpadní materiály téměř nezatežují životní prostředí. Všechny produkty ECOSYS umožňují uspokojit i budoucí požadavky díky množství aplikačních funkcí a široké paletě modulárního příslušenství.

### OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Laserová technologie Kyocera ECOSYS  
**Rychlost tisku:** Max 30 stran A4 za minutu jednostranně, 15,5 stran A4 za minutu oboustranně  
**Rozlišení:** 1200 dpi  
**Tisk první strany:** 9 sekund a méně  
**Zahřívání:** Do 13 sekund po zapnutí  
**Provozní cyklus:** Doporučená měsíční zátěž 20,000 stran, maximální 150,000 stran  
**Napájecí soustava:** AC 220-240 V, 50/60 Hz  
**Spotřeba energie:** Tisk: 400 W, Pohotovostní režim: 9 W, Klidový režim (ECOpower): 4,4 W  
**Hlučnost (ISO 7779):** Tisk: 50 dB (A), Pohotovostní režim: 29 dB (A), Klidový režim (ECOpower): nezměřitelná  
**Rozměry (Š x H x V):** 382 x 394 x 285 mm  
**Hmotnost:** Základní verze přibližně 15,8 kg  
**Certifikáty:** TUV/GS, CE, PFS  
Tiskárna byla vyrobena dle normy ISO 9001 a v souladu se směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosím, používejte pouze papír doporučený společností Kyocera.  
**Vstupní kapacita:** Univerzální zásobník papíru: 500 listů, 60 - 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský rozměr (148 x 210 - 216 x 356 mm)  
Víceúčelová příhrádka: 100 listů, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský rozměr (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)  
Maximální vstupní kapacita s volitelným podavačem papíru PF-310: 1.100 listů  
Duplexní jednotka standardně, podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m<sup>2</sup>  
**Výstupní kapacita:** 250 listů potiskem dolů, senzor detekující dosažení limitu výtisků na výstupu

### ŘÍDICÍ JEDNOTKA

**Procesor:** Power PC 440/400 MHz  
**Paměť:** Standardně 64 MB s kompresí ECOMemory, maximálně 576 MB  
**Emulace:** PCL6/PCL 5e včetně P/L, KPDL3 (kompatibilní s PostScript3), PDF direct print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Řídicí jazyk:** PRESCRIBE IIe  
**Fonty:** 80 proměnných fontů dostupných ve všech emulacích, 1 bitmap font, 45 druhů jednorozměrných čárových kódů plus dvourozměrný čárový kód (PDF-417)  
**Download fonty:** Kyocera, PCL & TrueType formát, Type 1 + 3 font formát  
**Významné možnosti tisku:** Automatická duplexní jednotka, účtování, přímý tisk PDF, eMPS, nízká hlučnost, bez produkce ozonu, USB-Host

### SYSTÉM

FS-3900DN poskytuje USB, paralelní a síťové rozhraní v základním provedení čímž zajišťuje bezproblémovou systémovou správu. Technologie Kyocera single-platform znamená, že stejný ovladač může být použit pro jakékoli tiskové zařízení Kyocera – od osobních stolních tiskáren po vysoce výkonné multifunkční systémy. Tuto nenásilnou kombinaci technologie a mechanické nabízí pouze Kyocera.

### PRESCRIBE IIe

S pomocí řídicího jazyka a jazyka popisu stránky PRESCRIBE IIe firmy Kyocera mohou být v tiskárně snadno vytvářeny a ukládány formuláře, loga i komplexní grafika nezávisle na použitém operačním systému. Odpadá nutnost jejich integrace do tiskových souborů vzhledem k přímému uložení v tiskárně a jsou vždy k dispozici na vyžádání. Nezatežují proto provoz počítačové sítě.

### KM-NET for Client/KM-NET VIEWER

Nastavení tiskárny může být sledováno a změněno z každého počítače s OS Windows. KM-NET for Client tak umožňuje jednoduchou kontrolu, či změnu nastavení tiskárny podle požadavků uživatele přes paralelní, USB nebo volitelné síťové rozhraní. KM-NET VIEWER je pokročilý software pro správu tiskáren, využívající protokol SNMP.

### ROZHRANÍ

**Standardní rozhraní:** Vysokorychlostní obousměrné paralelní rozhraní (IEEE 1284), plněrychlostní USB 2.0, rozhraní USB-Host pro připojení USB Flash paměťových zařízení, KUIO-LV slot pro volitelné rozhraní  
**Multiple Interface Connection (MIC):** Umožňuje současný přenos dat ze tří různých rozhraní, kdy každé má vlastní virtuální tiskárnu.

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Volitelné doplňky pro manipulaci s papírem**  
**Podavač papíru PF-310 (max. 1):** 500 listů, 60 - 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský rozměr (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)  
**Stolek pod tiskárnu CB-310:** Stolek s úložnou kapacitou

### Paměť

**Paměť tiskárny:** 1 DDR SDRAM DIMM slot (64, 128, 256 nebo 512 MB)  
**Úložiště dat:** CompactFlash® karta 1 slot (až 2 GB), uložení formulářů, fontů, log a maker nebo Microdrive™ (až 4 GB) uložení formulářů, fontů, log a maker, správa dokumentů s funkcemi eMPS jako rychlá kopie, proof & hold, chráněný tisk a ukládání úloh.  
1 USB Host rozhraní (USB 1.1) pro paměťové USB zařízení, podporuje přímý tisk PDF

### Volitelná rozhraní

**Paralelní rozhraní SB-80:** druhé paralelní rozhraní (IEEE 1284)  
**Sériové rozhraní IB-11:** Sériové rozhraní RS-232C (až 115,2 kbps)  
**Síťová karta IB-30/IB-21E:** 10Base-T/100Base-TX  
**Síťová karta SB-50:** 10Base-FL, FibreLink  
**Síťová karta SB-60:** TokenRing STP/UTP  
**Síťová karta SB-70:** Bezdrátová LAN -IEEE 802.11b  
**Síťová karta SB-110FX:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Optické vlákno  
**Síťová karta SB-140:** 10Base-2/10Base-T/100Base-TX

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

#### Zásobník toneru TK-310:

Mikrojemný toner na 12.000 stran A4 s 5% pokrytím (ISO/IEC 19752)

Kapacita startovacího toneru je 6.000 stran A4 s 5% pokrytím (ISO/IEC 19752)

### ZÁRUKA

Standardní záruka 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let, nebo vytištění 300.000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna užívána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.

**KYO LIFE** Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárny a příslušenství.

### Konfigurace:

FS-2000DN (FS-2000D + Síťová karta: 10Base-T/100Base-TX)



Vyberte si doplňky podle svých potřeb:

Podavač papíru (PF-310)



Zobrazený stroj včetně volitelných příslušenství

Váš Obchodní Partner Kyocera:

JANUS spol. s r.o. - Sarajevská 8 - Praha 2 - tel.: 222 56 22 46 - fax: 222 56 32 55  
www.janus.cz - info@janus.cz - KYOCERA Corporation - www.kyocera.com

FS-2000D - Česky - 8DSE2000. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto data sheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

 **KYOCERA**  
Distributor