

KM-2560

►print ►copy ►scan ►fax

A3 MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

SPOLEHLIVĚ ZVLÁDNE KAŽDÝ PROJEKT.

Díky souběžnému zpracování několika úloh zvládne multifunkční systém KM-2560 i náročné projekty pracovního kolektivu propojeného přes síť nebo úzce integrovaného oddělení. Univerzální funkce zařízení umožňují každému členu pracovního kolektivu stejnou produktivitu nezávisle na jeho síle nebo fyzické zdatnosti.

- Souběžné zpracování několika úloh a jejich odeslání
- Pevný disk 80 GB
- Standardní paměť 512 MB, lze zvýšit na 1 GB
- 25 stránek/min černobílého tisku/kopírování
- K mimořádné spolehlivosti přispívají komponenty s dlouhou životností

Zobrazený produkt zahrnuje volitelné doplňky



Barevný dotykový panel s intuitivními nabídkami a přehlednými barevnými miniaturami.

Snadno otevíratelné zásobníky na papír s ergonomickými úchyty.



 **KYOCERA**

KM-2560

A3 MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Abyste model KM-2560 mohli plnit náročné požadavky kanceláře s rušným provozem, je vyroben technologií, která je zárukou výkonného a spolehlivého provozu. Při minimálním vlivu na životní prostředí model KM-2560 zajišťuje velkou produktivitu práce a maximální provozuschopnost.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Kyocera Laser, monokomponentní systém
Rychlost tisku: max. 25/12,5 stran za minutu A4/A3
Rozlišení: 600 x 600 dpi (kopírování), 1800 dpi level x 600 dpi (kopírování, foto režim), 1200 dpi (tisk)
Zhotovení první kopie: max. 4,7 sekund
Zahřívání: po zapnutí 29 sekund nebo méně
Provozní cyklus: doporučená měsíční zátěž 8.000 stránek, maximální 80.000 stránek
Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: tisk: 560 W, pohotovostní režim: 160 W, úsporný režim (Ecopower): 8,7 W
Hlučnost (ISO 7779): tisk/kopírování: 64,7 dB(A), pohotovostní režim: 47 dB(A), úsporný režim (Ecopower): nezměřitelně malý
Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 570 x 620 x 767,2 mm
Hmotnost: hlavní jednotka: cca 75 kg
Certifikace: TÜV/GS, CE, ISO 15408 (vyhodnocuje se) Tento produkt je vyroben podle normy jakosti ISO 9001 a normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z max. tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: univerzální podavač na papír 2 x 500 listů, 60-120 g/m², A3-A5R, Folio, víceúčelový zásobník na 200 listů, 45-200 g/m², A3-A6R, Folio, obálky max. vstupní kapacita s možností: 2200 listů duplexní jednotka standardně podporuje A3-A5, 60-80 g/m²
Výstupní kapacita: 250 listů lícem dolů

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3
Souvislé kopírování: 1-999
Kapacita paměti: Standardně 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB HDD (systémově sdílený)
Zoom: 25-400% po 1% krocích (s DP-670: 25-200%)
Přednastavené poměry zvětšení: 5R / 5E
Digitální funkce: přerušení výstupní úlohy, jednorázové skenování s vícenásobným tiskem, elektronické třídění, rotační třídění, otočení kopie, vícestránkové kopírování na jeden list, oddělené kopie, Cover mód, číselování stránek, prolnutí snímků, posun okraje, vymazání okrajů
Režim expozice: automatický, ruční: 7 nebo 13 kroků
Nastavení obrazu: text + foto, text, foto

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 750Cxr / 400 MHz
Paměť: standardně 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB HDD (systémově sdílený)
Emulace: PCL6 včetně PJJ, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630
Ridičí jazyk: PRESCRIBE IIe

Fonty: 80 obrysových fontů (PCL6), 136 PostScript KPDL 3 fonty, 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů plus dvourozměrný čárový kód (PDF-417)
Fonty ke stažení: Kyocera, PCL + formát TrueType, typ formátu 1 + 3
Funkce: eMPS - pro rychlé kopírování, zkušební výtisk, důvěrný tisk, funkce uložení úloh a správa úloh

ROZHRANÍ

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB hostitelské rozhraní dedikované pro zařízení USB flash paměť, Fast Ethernet 10-Base-T/ 100Base-TX, slot na paměťové karty CF
Rozhraní MIC (Multiple interface connection): Umožňuje souběžný přenos dat prostřednictvím až čtyř rozhraní, přičemž každé rozhraní má svoji vlastní virtuální tiskárnu.

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: Skenovat-do-SMB/FTP, skenovat-do-emailu, skenovat-do-SCHRÁNKY DOKUMENTŮ, síťový TWAIN, BOX TWAIN
Rychlost skenování: 50 listů originálu za minutu černobíle (300 dpi/A4), 15 listů originálu za minutu v barvě (300 dpi/A4)
30 listů originálu za minutu černobíle (600 dpi/A4), 15 listů originálu za minutu v barvě (600 dpi/A4)
Rozlišení: 600, 400, 300, 200, 200 x 400, 200 x 100 dpi (256 stupňů šedi, 256 barev)*
Maximální velikost skenování: A3
Rozpoznávání originálu: text, foto, text + foto, OCR
Rozhraní: 10Base-T/100Base-TX
Síťový protokol: TCP/IP
Typy souborů: Mono: TIFF, PDF
Barva: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)
Kompresní formát: B/W: G4 (MMR), barva: JPEG
Dodávaný software: KM-NET Viewer, TWAIN source

*Barevné skenování při rozlišení 400 dpi a vyšším vyžaduje dodatečnou paměť.

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Rychlost přenosu: 3 sekundy nebo méně (JBIG)
Hustota skenování: normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádek/mm, kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádek/mm, superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádek/mm, ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádek/mm, SU kvalitní: 600 x 600 dpi
Maximální velikost originálu: A3
Kompresní metoda: JBIG, MMR, MR, MH
Paměť: standardně 120 MB (možnost zálohování faxovaných obrazů)
Funkce: faxování po Internetu, faxování po síti, převrácení přenosu, důvěrné, doručení přenosu z nástěnky do schránky na dokumenty

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (M)

Manipulace s papírem

Procesor dokumentů DP-670: 75 listů, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio (RADF), barevné skenování
Podavač papíru PF-670: 2 x 500 listů, 60-120 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, R-letter, Legal, Ledger, Folio, STMT
Finišer dokumentů DF-670: max. 500 listů A4 nebo 250 listů A3, Folio, 60-105 g/m², jedna pozice sešívání max. 30 listů A4 nebo 20 listů A3

Finišer dokumentů DF-730 + AK-670*: max. 1000 listů A4 nebo 500 listů A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, jedna pozice sešívání max. 30 listů A4 nebo 20 listů A3/B4, 64-128 g/m²
Oddělovač úloh JS-670: oddělovač interních úloh 100 listů, 45-160 g/m², A3-A5R

*Pro provoz finišerů dokumentů DF-730 je potřeba souprava adaptéru AK-670.

Paměť

Paměť DIMM: paměť 512 MB, DDR-SDRAM DIMM (100 pinů): 2 sloty (1 slot prázdný), max. 1 GB
Karta CompactFlash®: 1 slot (do 4 GB) pro uložení formulářů, fontů, log, maker
Záložní paměť BU-10: 128 MB pro zálohování faxovaných obrázků

Zabezpečení

Souprava pro zabezpečení dat (C)
UG-30: rozšiřovací souprava PDF (vysoká komprese, šifrovací soubor)

Volitelné rozhraní pro tiskové funkce

Síťová karta SB-70: Bezdrátová LAN – IEEE 802.11 b
Síťová karta SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
Síťová karta SB-110: 10Base-T/100Base-TX

Další komponenty

Vrchní kryt originálu (D)
Stolek CB-670: dřevěný stolek s úložným prostorem
Stolek CB-671: kovový stolek s úložným prostorem

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerový zásobník TK-675: mikrojemný toner na 20 000 stran při 6% pokrytí



Vyberte si doplňky podle svých potřeb:



Zobrazený produkt obsahuje nestandardní příslušenství

Váš Obchodní Partner Kyocera:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA Corporation – www.kyocera.com

KM-2560 - česky - 870MT8DSE2560. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

 **KYOCERA**
Distributor