

FS-1350DN

ČERNOBÍLÁ STOLNÍ TISKÁRNA FORMÁTU A4

►print ►copy ►scan ►fax

VÝKONNÁ STOLNÍ TISKÁRNA

Nová KYOCERA FS-1350DN je výkonné síťové zařízení s rychlostí tisku 30 stran za minutu. Vysoký stupeň zabezpečení chrání data před zneužitím a velká kapacita zdroje papíru zajišťuje takřka nepřetržitý provoz. Navíc díky „přátelskému“ LCD panelu je použití tohoto zařízení snadné i v menší skupině.

- ▶ 30 stran za minutu při rozlišení 1 200 dpi
- ▶ Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- ▶ Max. kapacita až 800 listů
- ▶ Standardní paměť RAM 128 MB (max. 1 152 MB)
- ▶ Standardní USB a síťové připojení
- ▶ Vysoká spolehlivost díky komponentům s dlouhou životností
- ▶ Prosvětlený LCD displej
- ▶ Mimořádně nízké tiskové náklady ve své třídě

Standardní síťové připojení s vysokým stupněm zabezpečení pro bezpečnou komunikaci s tiskárnou.



Srozumitelný LCD displej se snadným ovládáním.



FS-1350DN

ČERNOBÍLÁ STOLNÍ TISKÁRNA FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy,
ECONomy a SYStem-printing.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze pravidelnou výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností firmy KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

Prohlížeč KM-NET VIEWER

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku) přes hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie:

Laserová technologie Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku:

30 stran A4 za minutu

Rozlišení:

1 200 x 1 200 dpi

Provozní cyklus:

max. 20 000 stran za měsíc,
průměrně 2 000 stran za měsíc

Zahřívání:

méně než 14 sekund

Doba do vytištění první strany:

méně než 6 sekund

Napájecí soustava:

AC 220~240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 484 W

Klidový režim: 12 W

Úsporný režim (ECOpower): 7.1 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296):

Tisk: 54 dB(A)

Klidový režim: 30 dB(A)

Úsporný režim (ECOpower): neměřitelná nízká

Rozměry (Š x H x V):

375 x 393 x 267 mm

Hmotnost:

Základní verze včetně toneru cca 12 kg

Certifikáty:

TÜV/GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

univerzální zásobník na 250 listů, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 297 mm)

Víceúčelová přihrádka na 50 listů, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Maximální kapacita včetně volitelných doplňků:

800 listů

Duplexní jednotka:

Standardní duplexní jednotka

Výstupní kapacita:

250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor:

PowerPC-440F5-500 MHz

Paměť:

Standardně 128 MB + ECOMemory,

pomocí slotu DDRII SDRAM DIMM rozšiřitelná na max. 1 152 MB

Emulace:

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3) s automatickým přepínáním mezi emulacemi, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF – 1.5

Řídicí jazyk:

PRESCRIBE IIe

Fonty/čárové kódy:

101 obrysových fontů přístupných ve všech emulacích, 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových plus jeden dvoudimenzionální čárový kód PDF-417

Fonty ke stažení:

Kyocera, formát PCL + TrueType, formát Type 1 + 3

Funkce tisku:

Automatická duplexní jednotka umožňuje tisk brožur

Rozhraní

Standardní rozhraní:

USB 2.0 (vysokorychlostní)

Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX

slot KUIO/W

USB Host - USB 1.1

slot pro volitelnou kartu CompactFlash®

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-100: (max. 2 jednotky)

250 listů, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm to 216 x 356 mm)

Stolek CB-100:

Dřevěný stolek s úložnou kapacitou včetně koleček.

Paměť

Rozšíření paměti

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 024 MB

Karta CompactFlash*:

1 slot (až 4 GB) pro tisk formulářů, fontů, log a ukládání maker

USB Flash paměť:

Podporuje přímý tisk PDF přes hostitelské rozhraní USB

Volitelné rozhraní:

PS159: bezdrátové síťové připojení LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic:

100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic:

1000BaseSX (SC)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-130:

mikrojemný toner na 7 200 stran

v souladu s normou ISO/IEC 19752*

*Kapacita startovacího toneru je 3 600 stran v souladu s normou ISO/IEC 19752

ZÁRUKA

KYO LIFE Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo vytištění 100 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.

Rozšíření standardní záruky až na 3 roky pro tiskárny a příslušenství.



Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA Corporation – www.kyocera.com

*FS-1350DN - Česky – 870MT8DSE1350. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.



Distributor

