

KOMPAKTNÍ MULTIFUNKCE NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Účinnost a spolehlivost kombinovaná s velkým množstvím standardních funkcí dělá tyto multifunkční tiskárny ideální pro Vaši pracovní skupinu. Všechna zařízení tisknou a kopírují rychlostí až 28 stran za minutu, standardní duplexní funkce snižuje spotřebu papíru a šetří místo ve Vaší kanceláři. Pokročilé funkce skenování jsou ideálním doplňkem ve Vašem pracovním prostředí digitálních dokumentů. Stroj FS-1128MFP je standardně vybaven faxovým modulem.

- ▶ 28 stran formátu A4 za minutu
- ▶ Vytištění první kopie do 6,9 sekund nebo méně
- ▶ Vysoké rozlišení 1 200 x 1 200 dpi
- ▶ Standardní funkce tisku, kopírování, skenu a faxu*
- ▶ Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- ▶ Standardní oboustranný automatický podavač originálů**
- ▶ Volitelně až 2 zásobníky papíru pro max. 800 listů
- ▶ Kompaktní a uživatelsky přívětivý design
- ▶ Velmi nízké náklady na tisk

*standardně pouze u stroje FS -1128MFP **volitelně u stroje FS -1028MFP

Intuitivně organizovaný ovládací panel nabízí až 22 klávesových zkratk pro rychlý a jednoduchý přístup k adresám.



Oboustranný automatický podavač originálů skenuje oboustranné dokumenty pro snadnou archivaci a zaslání.



FS-1028MFP/FS-1028MFP DP/FS-1128MFP

ŠÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy, ECOonomy a SYStem-printing. Technologie ECOSYS je založena

na využití dílů s extrémně dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost, snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-1028MFP/FS-1128MFP je navržena na 100 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat je přímo v tiskárně. Soubory lze podle potřeby otevřít z paměti tiskárny, což snižuje zatížení sítě.

Prohlížeč KM-NET Viewer

Prohlížeč KM-NET Viewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoliv PC. Zajišťuje tak ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje stav tiskárny a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. Z USB disku). Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

Obecné vlastnosti

Technologie: Laserová technologie KYOCERA ECOSYS Laser, jednosložkový systém

Rychlost tisku: Max. 28 stran za minutu A4

Rozlišení: 1 200 x 1 200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedé (sken/kopírování)

Paměť: Standardně 256 MB (2 x 128 MB DIMM), max. 768 MB (256 MB + 512 MB DIMM)

Provozní cyklus:

Max. 20 000 stran za měsíc, max. 1 000 stran za den

Doba zahřívání: 20 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany: 6 sekund nebo méně

Doba do vytištění první kopie: 6,9 sekund nebo méně

Rozměry (Š x H x V):

Hlavní jednotka bez DP-110: 494 x 410 x 366 mm

Hlavní jednotka s DP-110: 494 x 430 x 448 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka bez DP-110: cca 15 kg

Hlavní jednotka s DP-110: cca 18 kg

Napájecí soustava: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Kopírování/tisk: 494 W

Pohotovostní režim: 91 W

Režim spánku (ECO power): 10,2 W

Hlučnost (ISO 7779/ISO 9296):

Kopírování/tisk: 68,8 dB(A)

Pohotovostní režim: 47 dB(A)

Certifikáty:

TUV/GS, CE
Zařízení byla vyrobena v souladu s normou ISO 9001 a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001.

Zpracování papíru

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 50 listů, 60-220 g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, obálky, uživatelský formát (70 x 148 - 216 x 356 mm); Univerzální zásobník na 250 listů, 60-120 g/m², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 - 216 x 356 mm); Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 800 listů

Duplexní jednotka:

Standardní duplexní jednotka: 60-105 g/m²

Oboustranný podavač originálů:

Standardně pro FS-1028MFP DP a FS-1128MFP

Volitelně pro FS-1028MFP

50-listů, jednoduchý sken 50-120 g/m², duplexní sken 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 150 listů potiskem dolů

Tiskové funkce

Procesor: CPU PowerPC 440 / 667 MHz

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, KUIO/W (pouze model 3-in-1)

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS 9, X, MAC OS X, Linux

Emulace: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS

Fonty: 93 proměnných fontů (kompatibilní s PCL6, HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvou rozměrného čárového kódu (PDF417)

Tiskové funkce: PDF přímý tisk, SIPP tisk, e-mail tisk úsporný režim toneru, vyhlazení, ECO paměť, internet tisk, e-mail tisk, webové rozhraní, WSD tisk

Kopírovací funkce

Maximální velikost originálu: A4/Letter

Souvislé kopírování: 1-999

Zoom: 25-400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení: 7R / 5E

Digitální funkce:

Funkce vícenásobné kopírování, úprava hustoty tisku, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatická duplexní kopie, rozdělená kopie, 1 na více kopií, kontinuální skenování, více kopií na 1 list, úsporný režim toneru, třídění, ID kódy (20 kódů), automatické přepínání zásobníků

Expoziční módy: Automaticky, manuálně: 7 kroků

Kvalita obrazu: Text + foto, text, foto

Skenovací funkce

Funkce: Skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování do SMB, skenování na USB Flash disk, TWAIN, WSD

Rychlost skenování: Černobíle: 28 orig./min. (300 dpi, A4) Barevně: 14 orig./min. (300 dpi, A4)

Rozlišení: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů šedé)

Max. velikost originálu: A4, Letter

Typy originálů: Text, foto, text + foto, OCR

Rozhraní: 10/100Base-TX, USB 2.0 (pouze TWAIN)

Síťový protokol: TCP/IP, IPX/SPX, Appletalk

Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Formát komprese: MMR/JPEG

Operační systémy:

Windows 2000 (SP4), XP, Server 2003, Vista, Server 2008, MAC OS X (FTP and e-mail), Linux (FTP and e-mail)

Faxové funkce (pouze u FS-1128MFP)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Rychlost odesílání: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rychlost skenování: Méně než 2,5 sekund

Hustota snímání: Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Max. velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Příjem do paměti: 100 stránek nebo více

Adresář: 100 faxových čísel

Rychlé vytáčení: Max. 22 čísel

Síťový fax – operační systémy: Windows 2000, XP, Server 2000, Server 2003, Vista, Server 2008

Funkce: Síťové faxování, duplexní příjem, důvěrné, dotazování na vysílání a příjem, vysílání, document box, vzdálená diagnostika

Spotřební materiál

Tonerová sada TK-130

Mikrojemný toner na 7 200 stran A4 v souladu s normou ISO /IEC 19752

Kapacita startovacího toneru na 3 600 stran A4 v souladu s normou ISO /IEC 19752

Volitelné doplňky

DP-110 oboustranný automatický podavač originálů: (jen pro FS-1028MFP) 50-listů, jednoduchý sken 50-120 g/m², duplexní sken 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Podavač papíru PF-100:

Max. 250 listů, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, uživatelský formát (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Stolek CB-130:

Dřevěný stolek s úložnou kapacitou, včetně koleček

Paměť:

Jedna 144-pin DDR2 SDRAM 1 DIMM slot (max. 512 MB)

Záruka

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 100 000 stran (která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že zařízení je používáno a čištěno v souladu se servisními instrukcemi.

KYO LIFE

Rozšíření záruky na zařízení a doplňky na místě až na 3 roky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA Corporation – www.kyocera.com

*FS-1028/1128MFP – Česky – 0906DSE1028/1128MFP. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor