

# FS-C1020MFP

SÍŤOVÉ BAREVNÉ MULTIFUNČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

► print ► copy ► scan ► fax

## EKONOMICKÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA

Barevné multifunkční zařízení FS-C1020MFP tiskne rychlostí až 20 stránek za minutu černobíle i barevně. Je kompaktní a uživatelsky nenáročný, poskytuje rychlý a jednoduchý přístup k tiskovým, kopírovacím, skenovacím a faxovým funkcím. Se standardním síťovým rozhraním je perfektním zařízením i pro větší kancelář nebo pracovní skupiny.

- Až 20 stran za minutu černobíle nebo barevně
- Tisk první strany 14 sekund nebo méně
- Standardní funkce faxu
- Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- Standardní automatický podavač originálů na 35 listů
- Standardní síťové rozhraní
- Volitelně maximální vstupní kapacita až 750 listů
- Kompaktní a uživatelsky přívětivý design



Bezpečnostní funkce pro tisk důvěrných dokumentů, které lze tisknout pouze po zadání hesla na operačním panelu.



Inovovaný design umožňuje této multifunkci snadnou obsluhu. Zjednodušený přístup z vrchu umožňuje rychlou výměnu toneru.



# FS-C1020MFP

## SÍŤOVÉ BAREVNÉ MULTIFUNČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

### Obecné vlastnosti

#### Technologie

Barevný laser

#### Rychlost tisku

Max. 20 stran formátu A4 za minutu, černobíle i barevně

#### Rozlišení

600 dpi (kopírování/tisk),  
1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600 dpi (tisk)

#### Paměť

Standardně 128 MB, volitelně 256 MB  
(1 slot pro další DIMM)

#### Provozní cyklus:

Max. 20 000 stran za měsíc, max. 1 000 stran za den

#### Doba zahřívání

48 sekund nebo méně od zapnutí stroje

#### Rozměry (Š x H x V)

420 mm x 493 mm x 476 mm

#### Hmotnost

Přibližně 30 kg

#### Napájecí soustava

AC 220/240 V, 50/60 Hz

#### Spotřeba energie

Max. spotřeba energie: 1 300 W  
Režim spánku: 25 W

#### Hlučnost

Kopírovací/tiskový režim: 58 dB(A)  
Pohotovostní režim: 34 dB(A)

### Zpracování papíru

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

#### Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 250 listů A5-A4, 60–160 g/m<sup>2</sup>;  
Uživatelský formát 90 x 148 mm až 216 x 356 mm;  
Víceúčelová přihrádka na 1 list A6-A4, 60–160 g/m<sup>2</sup>;  
Volitelný zásobník na 500 listů A5-A4, 60–105 g/m<sup>2</sup>;  
Maximální vstupní kapacita včetně všech volitelných doplňků: 751 listů

#### Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka: 60–90 g/m<sup>2</sup>

#### Jednostranný podavač originálů

Max. 35 listů, 52 - 105 g/m<sup>2</sup>; šířka 140 - 216 mm;  
délka 140 - 356 mm

#### Výstupní kapacita

150 listů potiskem dolů

### Tiskové funkce

#### Procesor

ARM/400 MHz

#### Standardní rozhraní

USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX

#### Doba pro vytištění první strany

14 sekund

### Operační systémy

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,  
Mac OS X Version 10.2.8 nebo novější

### Emulace

PostScript®3™  
PCL 6/5c

### Fonty

80 proměnných fontů přístupných ve všech emulacích

### Vlastnosti tisku

Funkce vyhlazování, tisk šedi, ukládání do paměti, třídící funkce duplexního tisku, režim úspory toneru, auto-přepínání emulace, výběr typu papíru – tisk více stránek na list, zabezpečený tisk (heslo)

### Kopírovací funkce

#### Maximální velikost originálu

A4

#### Souvislé kopírování

1–99

#### Zoom

25–400 % v 1 % krocích

#### Doba pro vytištění první kopie

30 sekund nebo méně

#### Digitální funkce

Více kopií na 1 list, duplexní kopírování, elektronické třídění, odstranění záseku papíru, vícenásobné kopírování, ID kopírovací funkce

#### Kvalita obrazu

Text + foto, text, foto

### Skenovací funkce

#### Funkce

Skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování do SMB, TWAIN

#### Rychlost skenování

Černobíle: 5 sekund nebo méně  
Barevně: 10 sekund nebo méně

#### Rozlišení

1 200x1 200 dpi

#### Max. velikost originálu

A4

#### Typy originálů

Text, foto, text + foto, OCR

#### Rozhraní

10/100 Base-TX, USB 2.0

#### Síťový protokol

TCP/IP, IPP

### Operační systémy

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,  
Mac OS X Version 10.2.8 nebo novější

### Formát výstupu

TIFF (jen černobíle), PDF, JPEG (jen barevně)

### Faxové funkce

#### Kompatibilita

ITU-T Super G3

#### Rychlost modemu

Max. 33.6 kbps

#### Rychlost odesílání

Méně než 4 sekundy

#### Rychlost skenování

Méně než 5 sekund

#### Rozlišení

Standardní režim: 200 x 100 dpi  
Kvalitní režim: 200 x 200 dpi

#### Max. velikost originálu

A4, folio

#### Metoda komprese

MMR, MR, MH

#### Přijem do paměti

Max. 100 stránek

#### Adresář

50 faxových čísel

#### Rychlé vytáčení

Max. 20 čísel

#### Funkce

Monitor linky, přenos tónu, pauza, stav zavěšení, výběr fax/ tel., fax/tel. auto-spinací, TAD, výběr linky, vytočení, externí telefon, sekvenční vysílání, ECM, manuální příjem, došel papír na příjmu, pc-fax (pouze poslat, pouze Windows), přenos informací (TTI), číslování stránek, reporty, jednodotykové vytáčení, zkrácené vytáčení

### Spotřební materiál

#### Tonerová sada TK-150K

Černý toner na 6 500 stránek (ISO/IEC 19798)

#### Tonerové sady TK-150C, TK-150M, TK-150Y

Toner azurový, fialový a žlutý na 6 000 (ISO/IEC 19798)

### Volitelné doplňky

#### Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-110  
500 listů, 60–105 g/m<sup>2</sup>, A5-A4

#### Paměť

1 DIMM slot (256 MB)

### Záruka

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 100 000 stran (která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že zařízení je používáno a čistěno v souladu se servisními instrukcemi.



Váš Obchodní Partner KYOCERA:



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55  
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA Corporation – www.kyocera.com

\*FS-C1020MFP - Česky – 0905DS\_C1020. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor