

TASKalfa 420i/TASKalfa 520i

A3 ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

► print ► copy ► scan ► fax

INTELIGENTNÍ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VAŠI KANCELÁŘ.

Multifunkční zařízení TASKalfa 420i a TASKalfa 520i jsou flexibilní a snadno ovladatelná zařízení. Přehledný barevný dotykový panel umožňuje uživatelům snadný přístup ke kopírování, tisku, barevnému skenování a volitelným faxovým funkcím. Obě zařízení disponují také širokým výběrem funkcí pro manipulaci s papírem a jsou tak schopna dostát individuálním požadavkům jednotlivce i kolektivu.

- 42/52 černobílých stran A4 za minutu
- 23/26 černobílých stran A3 za minutu
- Paměť 2 GB RAM + 160 GB HDD
- Standardně síťový duplexní tisk, kopírování, síťové barevné skenování
- Volitelně faxový modul a internet fax
- Volitelně dva typy automatických podavačů originálů
- Široké možnosti manipulace s papírem a dokončování dokumentů
- Komponenty s dlouhou životností



Snadno dostupný USB port umožňuje ukládat naskenované dokumenty přímo na USB Flash disk.

Přídavný velkokapacitní zásobník papíru rozšiřuje vstupní kapacitu těchto multifunkčních zařízení až na 4 200 listů, což umožňuje hodiny nepřetržitého tisku.



TASKalfa 

 KYOCERA

TASKalfa 420i/TASKalfa 520i

A3 ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ



TASKalfa 420i a TASKalfa 520i jsou vyrobeny z dílů s extrémně dlouhou životností, které zaručují účinný a spolehlivý provoz strojů v náročném pracovním prostředí. Například životnost tiskového válce je u těchto strojů 500 000 stran A4. Kromě velmi nízkých nákladů na tisk a vysoké produktivity mají tato zařízení i minimální negativní dopad na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Černobílý laserový tisk KYOCERA

Rychlost tisku

TASKalfa 420i: 42/23 stran A4/A3 za minutu
TASKalfa 520i: 52/26 stran A4/A3 za minutu

Rozlišení: 600 x 600 dpi

Doba zahřívání: 30 sekund nebo méně od zapnutí stroje

Doba do vytištění první strany: 3,9 sekund nebo méně

Provozní cyklus

TASKalfa 420i: doporučená zátěž 15 000 stran/měsíc, max. 120 000 stran/měsíc
TASKalfa 520i: doporučená zátěž 25 000 stran/měsíc, max. 150 000 stran/měsíc

Rozměry (Š x H x V): 599 mm x 646 mm x 745 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 85 kg

Napájecí soustava: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Tisk: 1 060 W; Pohotovostní režim: 240 W;
Klidový režim: 21 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 69 dB(A)
Pohotovostní režim: 52 dB(A)

Certifikáty

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je kompatibilní s RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Víceúčelová přihrádka na 200 listů, 45–200 g/m², A3–A6R; 2 univerzální zásobníky papíru na 500 listů, 60–105 g/m², A3–A5R;

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 4 200 listů formátu A4

Duplexní jednotka

Duplexní jednotka jako standard pro formáty A3–A5, 60–80 g/m²

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: Power PC 750 FL-600 MHz

Paměť: 2 048 MB RAM + 160 GB HDD

Standardní rozhraní

Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (Hi-Speed), slot pro kartu Compact Flash

Řídící jazyk: PRESCRIBE

Emulace

PCL6, KPD L 3 (kompatibilní s PostScript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print

Operační systémy

Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy

93 obrysových fontů (PCL6), 8 fontů (Windows Vista), 136 fontů PostScript KPD L 3, 45 typů jednorozměrných čárových kódů + 1 dvourozměrný čárový kód (PDF-417)
Fonty ke stažení: KYOCERA, PCL + formát TrueType, typ formátu 1 + 3

Tiskové funkce

Rychlá kopie, proof and hold, chráněný tisk, ukládání a správa úloh, přímý tisk PDF

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1–999

Kapacita paměti: 2 048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25–400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení 5R / 5E

Digitální funkce

Vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování obrázku, číslování stran, režim přebalu, brožura, 160 GB schránka na dokumenty, režim přerušení, předtisk

Režim expozice

automatický, ruční: v 7 nebo 13 krocích

Nastavení zobrazení: Text + foto, text, foto, mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce

Skenování do PC, skenování do mailu, skenování do FTP (FTP přes SSL), síťový TWAIN, skenování do SMB, skenování do schránky, skenování na USB

Rychlost skenování

100 černobílých a 60 barevných originálů za minutu (A4, 300 dpi, duplex, DP-760(B))
45 černobílých a 30 barevných originálů za minutu (A4, 300 dpi, duplex, DP-750 (B))
75 černobílých a 50 barevných originálů za minutu (A4, 300 dpi, jednostranně, DP-760 (B) i DP-750 (B))

Rozlišení skenování

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi)

Typy originálů: Text, foto, text + foto, OCR

Max. velikost originálu: A3

Rozhraní: 10/100 Base-TX

Síťový protokol: TCP/IP

Formát výstupu

PDF (vysoká komprese/síťování), JPEG, TIFF, XPS

FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: max. 3 s (JBIG)

Hustota skenování

Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádky/mm
Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádky/mm
Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádky/mm
Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádky/mm pultón

Max. velikost originálu: A3

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Paměť: Standardně 12 MB, max. 120 MB

Funkce

volitelné internetové faxování, síťové faxování, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerový zásobník TK-725

Černý mikrojemný toner na 34 000 stran při 6 % pokrytí A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (S) C

Souprava internetového faxování (A)

Volitelné doplňky pro manipulaci s papírem DP-750(B) oboustranný podavač originálů (s otáčením)

Max. 100 listů, 45–160 g/m², A3–A5R, folio
DP-760(B) oboustranný podavač originálů (jednoduché duplexní skenování)

Max. 100 listů; 45–160 g/m²; A5R–A3, folio

PF-720(B) zásobník papíru

Max. 2 x 500 listů, 60–163 g/m², A5R–A3, folio

PF-760(B) velkokapacitní zásobník papíru

Max. 3 000 listů, 60–105 g/m², A4, B5, letter

DT-710 odkládací přihrádka na dokumenty

DF-760(B)* dokončovací zařízení + AK-700

Hlavní přihrádka: max. 3 000 listů A4; 60–200 g/m²; A3–B5
Vedlejší přihrádka: max. 200 listů A4; 45–163 g/m²; A3–A6R
Přihrádka (horní) max. 50 listů; 45–163 g/m²; A4–A6R

Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 na 3 místech, A3–B5

DF-780(B)* dokončovací zařízení + AK-700

Max. 1 000 listů A4, A3–B5E, 64–128 g/m²,
Sešívání až 50 listů A4 nebo 25 listů A3 na 3 místech

DF-720(B) interní dokončovací zařízení

Max. 500 listů A4, A3–A5R, 60–80 g/m²,
Sešívání až 30 listů A4 nebo 20 listů A3 na jednom místě

PH-5C/PH-5D děrovací jednotka pro DF-760(B)

2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–200 g/m², A5R–A3

MT-720(B) multifunkční tříděč pro DF-760(B)

7 přihrádek x max. 100 listů A4, 50 listů A3/B4,
60–163 g/m², A5R–A3

BF-720 skládací jednotka brožur pro DF-760(B)

Max. 64 stran (16 listů), ohýbání a sešívání brožur,
60–105 g/m², A3, B4, A4R, přebal 60–200 g/m² (jednostranně)

JS-700(B) oddělovač úloh

Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 60–200 g/m², A3–A5R

* Pro dokončovací zařízení DF-760(B) a DF-780(B) je potřeba Adapter Kit AK-700.

Paměť

Karta CompactFlash

1 slot (až 4 GB) pro ukládání formulářů, fontů, log a maker

Faxová paměť

MM-16-128: zobrazovací paměť (120 MB)

Zabezpečení

Souprava zabezpečení dat (E)

ISO 15408 (obecné podmínky) s úrovní zabezpečení EAL3

Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (A)

Volitelné rozhraní

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Další volitelné doplňky

Vrchní kryt (E)

CB-820: Dřevěný stolek

CB-821: Kovový stolek



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

KYOCERA

Distributor

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

*TASKalfa420i/TASKalfa520i - Česky – 0909BRE420_520. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.