

INTELIGENTNÍ, VŠESTRANNÉ ZAŘÍZENÍ PRO BAREVNÝ TISK FORMÁTU A3

TASKalfa 552ci je výkonné multifunkční zařízení, které zaručuje vynikající kvalitu tisku. Platforma softwarového vývoje HyPAS™ firmy Kyocera umožňuje stroji TASKalfa 552ci dokonalou kompatibilitu se všemi softwarovými a provozními požadavky Vaší společnosti. Díky široké řadě volitelných doplňků pro manipulaci s papírem se TASKalfa 552ci snadno přizpůsobí Vašemu tempu a zjednoduší Vaši práci s firemními dokumenty.

- 50 stran A4 v barevném a 55 A4 stran v černobílém provedení za minutu
- 2 048 MB RAM + 160 GB HDD
- Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Volitelné jednopřechodové duplexní skenování
- Barevný dotykový panel
- Nová originální technologie toneru a barevného tisku vyvinutá společností KYOCERA
- Nový univerzální design
- Komponenty s dlouhou životností

Volitelně možnost rozšířit o dokončovací zařízení na 3 000 listů, které zprofesionalizuje Vaši práci.



Pro tisk velkých objemů je k dispozici volitelný zásobník papíru rozšiřující kapacitu až na 4 100 listů.



TASKalfa 552ci BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3



Model TASKalfa 552ci je vyroben z komponent s dlouhou životností, které zaručují účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostat náročným požadavkům rušného kancelářského provozu. TASKalfa 552ci zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Barevný laserový tisk KYOCERA

Rychlost tisku

50 stran A4 a 25 stran A3 za minutu v barevném provedení
55 stran A4 a 28 stran A3 za minutu v černobílém provedení

Rozlišení:

600 x 600 dpi,
5 multibitovou technologií zvýšené kvality tisku
až 9 600 dpi x 600 dpi

Doba zahřívání: 57,5 vteřin nebo méně od zapnutí stroje

Doba do vytištění první strany

Méně než 4,6 vteřin při černobílém tisku
Méně než 6,1 vteřin při barevném tisku

Rozměry (Š x H x V)

Hlavní jednotka: 605 mm x 680 mm x 745 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 106 kg

Napájecí soustava: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Tisk: 1 360 W; Pohotovostní režim: 230 W;
Klidový režim: 20 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 72 dB(A)
Pohotovostní režim: 57 dB(A)

Certifikáty

GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001
a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.
Je kompatibilní s RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 2x 500 listů, 60–220 g/m², A3–A5R;
Víceúčelový zásobník na 100 listů, 60–220 g/m², A3–A6R;
Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
4 100 listů formátu A4

Duplexní jednotka

Duplexní jednotka jako standard pro formáty A3–A5,
60–220 g/m²

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 750 GL / 750 MHz

Paměť: 2 048 MB RAM + 160 GB HDD

Standardní rozhraní

Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (Hi-Speed),
slot pro volitelnou kartu Compact Flash

Řídící jazyk: PRESCRIBE

Emulace

PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3),
XPS Direct Print, PDF Direct Print

Operační systémy

Všechny stávající operační systémy Windows,
Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX
a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy

93 obrysových fontů (PCL6), 8 fontů pro Windows Vista,
136 fontů PostScript KPDL 3, 45 typů jednorozměrných
čárových kódů + 1 dvourozměrný čárový kód (PDF-417)

Fonty ke stažení: KYOCERA, PCL + formát TrueType,
typ formátu 1 + 3

Tiskové funkce

Rychlá kopie, proof and hold, chráněný tisk, ukládání
a správa úloh

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1–999

Kapacita paměti: 2 048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25–400 % v 1 % kroků

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení

5R / 5E

Digitální funkce

Vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály
na jednu kopii, opakované kopírování obrázku, číslování
stran, režim přebalu, brožura, schránka na dokumenty
160 GB, režim přerušení, předtisk

Režim expozice

automatický, ruční: 7 nebo 13 kroků

Nastavení zobrazení: Text + foto, text, foto, mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce

Skenování do mailu, skenování do FTP (FTP přes SSL),
síťový TWAIN, skenování do SMB, skenování do schránky,
skenování na USB

Rychlost skenování: 100 originálů za minutu
(A4, barva, čb), (300 dpi s DP-760 (B))

Rozlišení skenování

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi,
200 x 400 dpi, (256 odstínů šedí)

Typy originálů: Text, foto, text + foto, OCR

Max. velikost originálu: A3

Rozhraní: 10 Base-T/100 Base-TX

Síťový protokol: TCP/IP

Formát výstupu

PDF [vysoká komprese/síťování], JPEG, TIFF, XPS

FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: max. 2 vteřiny (JBIG)

Hustota skenování

Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádky/mm
Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádky/mm
Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádky/mm
Ultra kvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádky/mm
půltón

Max. velikost originálu: A3

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Paměť: Standardně 12 MB, max. 120 MB

Funkce

Volitelné internetové faxování, síťové faxování, rotační
přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem
do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, duální faxování
s druhým faxovým systémem

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerový zásobník TK-855K

Černý toner na 25 000 stran při 5 % pokrytí A4

Tonerová sada TK-855C, TK-855M, TK-855Y

Barevné tonery (cyan, magenta a yellow) každý
na 18 000 stran A4 při 5% pokrytí

VOLETELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (S) C

Souprava internetového faxování (A)

Volitelné doplňky pro manipulace s papírem

Podavač originálů DP-750(B)

[reverzní] max. 100 listů, 45–160 g/m², A3–A5R, folio

Podavač originálů DP-760(B)

[jednorůčhodové duplexní skenování] max. 100 listů;
45–160 g/m²; A5R–A3, folio

Zásobník papíru PF-720(B)

Max. 2 x 500 listů, 60–163 g/m², A5R–A3, folio

Velkokapacitní zásobník papíru PF-760(B)

Max. 3 000 listů, 60–105 g/m², A4, B5, letter

Odkládací přihrádka na dokumenty DT-710

Dokončovací zařízení DF-760(B)* + AK 720
Hlavní přihrádka: max. 3 000 listů A4; 60–220 g/m²; A3–B5
Vedlejší přihrádka: max. 200 listů A4; 60–163 g/m²; A3–A6R
Vedlejší přihrádka (horní) max. 50 listů; 60–163 g/m²; A4
Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 na třech místech,
A3–B5

Dokončovací zařízení DF-780(B)**

Max. 1 000 listů A4, A3–B5E, 64–105 g/m²,

sešívání na 3 místech až 50 listů A4 nebo 20 listů A3

Děrovací jednotka PH-5C/PH-5D pro DF-760(B)

2 otvory/4 otvory /švédský typ, 60–200 g/m², A5R–A3

Multifunkční tříděč MT-720(B) pro DF-760(B)

7 přihrádek x max. 100 listů A4, 50 listů A3/B4,

60–163 g/m² (simplex)

Skladací jednotka brožur BF-720 pro DF-760(B)

Max. 64 stran (16 listů) ohýbání a sešívání brožur
60–105 g/m², A3, B4, A4R, přebal 60–220 g/m² (simplex)

Oddělovač úloh JS-720(B)

Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 60–163 g/m²,

A3–A5R (60–220 g/m² u dokončovacího zařízení)

* Pro DF-760(B) jsou potřeba Adapter Kit AK-720 a JS-720(B).
** Pro DF-780(B) je potřeba JS-720(B).

Paměť

Karta CompactFlash®

1 slot (až 4 GB) pro ukládání formulářů, fontů, log a maker

Faxová paměť

MM-16-128: zobrazovací paměť (120 MB)

Zabezpečení

Souprava zabezpečení dat (E)

ISO 15408 (obecné podmínky) s úrovní zabezpečení EAL3

Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (A)

Volitelné rozhraní

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Další volitelné doplňky

Vrchní kryt (E)

CB-720: Dřevěný stolek

CB-721: Kovový stolek



Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

TASKalfa552ci - Česky – 1001D5EC552ci. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor

Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.