

FS-1120D/FS-1320D

ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY FORMÁTU A4

► print ► copy ► scan ► fax

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY PRO TICHÉ PARTNERSTVÍ.


Nechte své úlohy profesionálně a úsporně zpracovat tiskárnami FS-1120D a FS-1320D. Jedná se o kompaktní stolní tiskárny, které se díky své mimořádné spolehlivosti a možnosti regulace hladiny hluku hodí do každého pracovního prostředí. Tato rychlá a výkonná zařízení jsou vybavena duplexní jednotkou pro oboustranný tisk, což podstatně sníží Vaše tiskové náklady. Díky technologii využívající komponenty s dlouhou životností představují tyto modely odolné a tiché tiskárny, na něž je spolehnoutí, přestože je neslyšíte.

- 30/35 stran A4 za minutu
- Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Max. kapacita papíru až 800 listů (FS-1320D)
- Výkonný procesor, paměť až 544 MB RAM
- Kompaktní, odolný a spolehlivý design
- Vysoká spolehlivost díky dílům s dlouhou životností
- Regulace hladiny hluku



Šetřte přírodní a finanční zdroje oboustranným tiskem.

Tiskem v režimu poloviční rychlosti snížíte hladinu hluku a využijete předností tichého chodu.



ECOSYS

KYOCERA

FS-1120D/FS-1320D

ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy,
ECONomy a SYStem-printing.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

KM NetViewer

Prohlížeč KM NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren a multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskárny a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. nastavení IP adresy, klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie

Laserový tisk Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku

FS-1120D: až 30 stran A4 za minutu

FS-1320D: až 35 stran A4 za minutu

Rozlišení

FS-1120D: Fast 1 200 dpi

FS-1320D: Fine 1 200 dpi

Provozní cyklus

FS-1120D: max. 20 000 stran za měsíc,
doporučená měsíční zátěž 2 000 stran za měsíc

FS-1320D: max. 50 000 stran za měsíc,
doporučená měsíční zátěž 2 800 stran za měsíc

Doba zahřívání

Méně než 19 sekund

Doba do vytištění první strany

FS-1120D: méně než 6 sekund

FS-1320D: méně než 7 sekund

Napájecí soustava

220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

FS-1120D - Tisk: 525 W; Pohotovostní režim: 7,3 W;

Úsporný režim (ECOpower): 4,4 W

FS-1320D - Tisk: 544 W; Pohotovostní režim: 7,2 W;

Úsporný režim (ECOpower): 4,3 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk v režimu plné rychlosti: 54 dB(A) pro FS-1120D

a 55 dB(A) pro FS-1320D; Tisk v režimu poloviční rychlosti:

49 dB(A); Pohotovostní režim: 30 dB(A)

Rozměry (Š x H x V)

Hlavní jednotka: 375 mm x 393 mm x 250 mm

Hmotnost

Hlavní jednotka cca 12 kg

Certifikáty

GS/TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnici o ochraně životního prostředí ISO 14001.

MANIPULACE S PAPIREM

Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o gramáži 80 g/m². Používejte prosím pouze papír doporučený společností Kyocera.

Vstupní kapacita

Víceúčelová přihrádka na 50 listů; 60-220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

Custom (70 x 148 – 215,9 x 356 mm)

Univerzální zásobník papíru na 250 listů, 60-120 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

Custom (105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm)

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

FS-1120D: 550 listů A4

FS-1320D: 800 listů A4

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka s podporou formátů A4, A5,

B5, Letter, Legal, 60-105 g/m²

Výstupní kapacita

250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Processor: PowerPC 405F5/360 MHz

Paměť

Standardní 32 MB RAM + ECOMemory,

max. 544 MB v 1 slotu SDRAM DIMM

Emulace

PCL6/PCL5e včetně P/L, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3)

s automatickým rozpoznáním emulace (AES), Line Printer,

IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Fonty/Čárové kódy

80 proměnných fontů přístupných ve všech emulacích,

1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů

plus dvourozměrný čárový kód PDF-417,

Fonty ke stažení: Kyocera, PCL + TrueType format,

Type 1 + 3 format

Operační systémy

Všechny stávající operační systémy Windows,

Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX

a také další operační systémy dle požadavků

Standardní rozhraní

USB 2.0 (Hi-Speed), KUIO interface slot

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

FS-1120D: Zásobník toneru TK-160

Mikrojemný toner na 2 500 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752;

Kapacita startovacího toneru je 1 000 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752Opti

FS-1320D: Zásobník toneru TK-170

Mikrojemný toner na 7 200 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752;

Kapacita startovacího toneru je 2 300 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752Opti

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-100 (pro FS-1120D max. 1 jednotka,

pro FS-1320D max. 2 jednotky)

250 listů; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

Stolek CB-130

Stolek s úložným prostorem

Paměť

Paměť tiskárny

1 slot SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 MB)

Karta CompactFlash*

1 slot až 4 GB, ukládání formulářů, fontů, log a maker

Volitelné rozhraní

PS159: Wireless LAN (802,11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

KONFIGURACE MODELU

FS-1120DN – vč. integrované síťové karty IB-23

FS-1320DN – vč. integrované síťové karty IB-23

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 100 000 stran

(která z variant nastane dříve) a za předpokladu,

že je tiskárna užívána a čistěna v souladu s uživatelskými

a servisními pokyny.



Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 3 roky



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

FS-1120D/1320D - Česky – 1001DSE1020DEMC. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.



Distributor